

# PORTE D'ENTRÉE DE SÉCURITÉ POUR MAISON FORSTYL SL

CERTIFIÉ



Classe 3 : selon ENV 1627

POINT FORT  
**FICHET**   
*Vous êtes sûrs de nous.*

## PERFORMANCES

- **Résistance à l'effraction** certifiée par le CNPP  
Conforme à la nouvelle certification a2p :  
- **Bloc-porte** certifié a2p BP1  
(modèle *Plein Jour a2p Porte Vitrée*)  
- **Serrure** certifiée a2p\*

- **Étanchéité** <sup>(1)</sup>

Air : A\*2 - Eau : E (en cours de certification) - Vent : V\*3

- **Stabilité** <sup>(1)</sup>

Classe 3 (Niveau maximal)

- **Acoustique** <sup>(1)</sup>

$R_w (C ; C_{tr}) = 30 (0 ; - 2) \text{ dB}$

- **Thermique** <sup>(1)</sup> *calculée selon RT 2005*

$U_{porte} = 2,7 \text{ W} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{k})$



<sup>(1)</sup> testé par le CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement).

## CHOIX DE MODÈLES


**Les blocs-portes tiercés FORSTYL SL comportent :** - un vantail ouvrant ;  
- une partie latérale fixe.

En fonction des dimensions de la partie fixe vous avez la possibilité d'avoir un moulrage et/ou une partie vitrée.  
Le moulrage de la partie fixe est composé :


- soit d'un cadre unique
- soit de trois cadres ayant les mêmes dimensions verticales que les cadres du vantail ouvrant.

Pour l'ensemble des modèles vous pouvez choisir les coloris, équipements et vitrages disponibles pour la porte FORSTYL S à vantail simple.


Exemples de déclinaisons possibles à partir d'un vantail comprenant trois moulures dont une vitrée :




Panneau sans moulure




Option moulures



Option vitrage




Option moulures



Option vitrage  
(modèle *Plein Jour*)

Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles.

**Votre  
concessionnaire  
POINT FORT  
FICHET**



Retrouvez sur Internet  
**www.fichet-pointfort.fr**

les solutions de sécurité  
proposées par les spécialistes

**POINT FORT  
FICHET**

*Vous êtes sûrs de nous.*