

Neoplus

 Les avantages de l'électronique et du fin de course mécanique.

Neoplus M, Ø 45mm
idéal pour volets roulants et stores,
sans manoeuvre de secours manuelle.

Le nouvel moteur tubulaire
Neoplus MH, Ø 45mm
idéal pour volets roulants et stores,
avec manoeuvre
de secours manuelle.



Série Neoplus
avec fin de course mécanique,
logique de commande
et récepteur intégrés.

Logique de commande évoluée

programmation aisée à distance et fonctions
exclusives.

Compatibilité

Récepteur pour les émetteurs des séries
NiceWay, Ergo, Plano, Flo et Very,
et pour les capteurs climatiques Volo-S Radio
433,92MHz, Rolling Code avec plus
de 4,5 millions de milliards de combinaisons ;
auto-apprentissage.

Mémore jusqu'à 14 (Neoplus M)
ou 30 (Neoplus MH, Neoplus LH) émetteurs,
sans avoir besoin de se connecter
ou d'accéder au moteur ; mémorisation
à distance des nouveaux émetteurs après
avoir mémorisé le premier.

Programmable par TTP.

Programmable en modalité I (standard)
et en modalité II (pas à pas avec
une seule touche).

Signalisations acoustiques pour guider
les phases de programmation.
Simple réglage manuel des positions limites
de montée et de descente.

Possibilité de connecter une touche normale
pour la commande directe avec fonction
pas à pas en mode individuel ou pour
l'ouverture et la fermeture générale.

Entrées pour la connexion des capteurs Volo ;
chaque capteur peut contrôler jusqu'à
5 logiques de commande, extérieures
ou incorporées, connectées en parallèle
niveaux vent-soleil réglables directement
par l'émetteur.



Le nouveau moteur tubulaire Neoplus LH, Ø 58mm idéal pour volets roulants, stores et petits rideaux métalliques, avec manoeuvre de secours manuelle.



Pour une installation parfaitement aux normes.

Possibilité de connecter directement au moteur, un couple de F210S, photocellules synchronisées orientables sur 210° le long de l'axe horizontal et sur $\pm 15^\circ$ le long de l'axe vertical, sans nécessiter une alimentation externe ultérieure (alimentation et signaux sont transmis aux 2 câbles connectés aux photocellules).

Neoplus MH Ø 45mm. idéal pour volets roulants et stores, avec manoeuvre de secours manuelle.

Dimensions réduites (diamètre de la tête 85mm) pour l'utilisation dans des caissons de petites dimensions

Réglage du fin de course sur les deux côtés de la tête

Fixation avec pivot carré 10mm

Neoplus LH, Ø 58mm idéal pour volets roulants, stores et petits rideaux métalliques, avec manoeuvre de secours manuelle.

Connecteur rapide

Moteur puissant et silencieux

Réglage du fin de course sur les deux côtés de la tête